

SecuMotion

Mit dem neuen Gasdruckregler sicher Heizen während der Fahrt.

Ihre Vorteile:

- SecuMotion bildet die Basis für die sichere und komfortable Gasversorgung.
- Der Gasdruckregler wird an der Wand montiert und ist durch einen Hochdruckgas-schlauch mit der Gasflasche verbunden.
- Durch die Hochdruckschläuche mit verschiedenen Anschlüssen für alle gängigen Gasflaschen kann SecuMotion in ganz Europa eingesetzt werden.
- Der Hochdruckschlauch verfügt über eine integrierte Schlauchbruchsicherung – diese verhindert, dass beim Abreißen des Schlauches unkontrolliert Gas aus der Flasche entweichen kann.
- SecuMotion ist mit einem Gasströmungswächter ausgestattet, der die Gaszufuhr unterbricht wenn die Gasleitung abreißen sollte.
- Die Dichtprüfung sowie die Reglerprüfung sind durch den integrierten Prüfanschluss ohne Demontage des Gasdruckreglers möglich.
- Der Gasdruckregler SecuMotion darf ebenfalls im gewerblichen Bereich gemäß UVV BGV D34, verwendet werden.
- Die Truma SecuMotion mit Gasströmungswächter ist die Basis für Ihre Sicherheit.

Zubehör:

- SecuMotion ist die ideale Basis für die Nachrüstung der **Umschaltautomatik DuoComfort** mit oder ohne Fernanzeige für die Zweiflaschen-Gasanlage.

Technische Daten:

- Verwendung für Propan, Butan und Propan/Butan Gemisch
- Eingangsdruck: 0,4 bis 16 bar
- Ausgangsdruck: 30 mbar (nicht in 50 mbar erhältlich)
- Durchflussmenge: Je nach Reglertyp 0,8 kg/h, 1,2 kg/h oder 1,5 kg/h
- Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5
- Reglerausgang: 10 mm Schneidringverschraubung (nur 0,8 kg/h auch in 8 mm)

①	Regler SecuMotion EN-GSW 30 mbar, 0,8 kg/h, 8 mm	75330	0	62,95
①	Regler SecuMotion EN-GSW 30 mbar, 0,8 kg/h, 10 mm	75331	0	62,95
①	Regler SecuMotion EN-GSW 30 mbar, 1,2 kg/h, 10 mm	75332	0	62,95
①	Regler SecuMotion EN-GSW 30 mbar, 1,5 kg/h, 10 mm	75333	0	62,95

Hochdruckschlauch

für SecuMotion mit integrierter Schlauchbruchsicherung. Durch die länderspezifischen Schläuche können Sie den Regler und die DuoComfort europaweit nutzen. Länge 450mm.

②	ASBSG 12 für Deutschland/Österreich/Schweiz	75340	0	31,50
③	SBSG 7 für Großbritannien/Irland Propan	75341	0	31,50
④	SBSG 2 Frankreich/Shell, teilweise Skandinavien	75342	0	31,50
⑤	SBSG 8 Europa Shell-Flasche, B, CH, CZ, DK, E, (F), FIN, GB Butan, HR, H, L NL, PL, DSK, SLO, YU	75345	0	31,50

⑥ DuoComfort

Die neue Umschaltautomatik für die Zweiflaschen Gasanlage nach neuesten europäischen Richtlinien (EN 13786, Anhang B). DuoComfort bietet Besitzern des neuen 30 mbar Gasdruckreglers **Truma SecuMotion** oder eines **GOK Gasdruckreglers zur Wandmontage** (S. 468) die Möglichkeit, den Vorteil einer automatischen Umschaltung von der leeren auf die volle Gasflasche zu nutzen.

Ihre Vorteile:

- Die Umschaltautomatik DuoComfort wird einfach auf den vorhandenen SecuMotion aufgeschraubt.
- Die integrierte Statusanzeige zeigt auf einen Blick, ob die ausgewählte Gasflasche betriebsbereit ist oder ob Gas bereits aus der Reserveflasche entnommen wird.
- Das Auswechseln der leeren Betriebsflasche gegen eine volle Reserveflasche ist leicht zu handhaben – ohne die Gasversorgung zu unterbrechen.
- Durch eine Drehung des Bedienknopfes um 180° wird im Handumdrehen die Reserveflasche zur neuen Betriebsflasche

75357 0 **64,90**

⑦ DuoComfort Fernanzeige

- Zum bequemen Ablesen des Betriebszustandes des Umschaltventils DuoComfort vom Innenraum des Fahrzeuges aus.
- Entscheiden sie sich für eine Fernanzeige ist gleichzeitig zur Reglerenteisung der Eis Ex im Lieferumfang enthalten
- Einfach nachzurüsten

75358 0 **67,90**

Winkelstück 90° zur Montage auf SecuMotion (o.Abb.)

75356 0 **9,90**

Erfüllt alle Richtlinien zum Heizen während der Fahrt in Europa!



Der Reglereingang muss sich mindestens auf der Höhe des Flaschenventils befinden.

INFO

Aufgrund der neuen Heizgeräte-Richtlinie besteht für das Heizen während der Fahrt erhöhte Sicherheitsanforderung an die Gasanlage. Der Truma SecuMotion mit Gasströmungswächter und die daran angeschlossenen Hochdruckschläuche mit integrierter Schlauchbruchsicherung sind die Grundlage zur Erfüllung dieser Richtlinie. Mit SecuMotion dürfen Sie in ganz Europa während der Fahrt Heizen



Weitere Schläuche finden sie auf unserer Homepage: www.reimo.com

