



Tabella Compatibilità RI 27 Rev.16 del 16/03/2021

Descrizione	RI-27-C3 2,2 bar	RI-27-MT1-ND1 6-7 bar	RI-27-MT1-ND1 - SS 6-7 bar	RI-27-ZT 7 bar	RI-27-W 7 bar	RI-27-MT-7.5 7-8 bar	RI-27-MT 8-10 bar	RI-27-ME 8 bar	RI-27-Z 8-10 bar	RI-27-ZC 8-10 bar	RI-27-MT1-ND1 9,5 bar	RI-27-IV 260 8-10 bar	
Codice vecchio Riduttore	RIDMB270C0E	RIDMB270T0E	RIDMB270S0E	RIDMB270Z0E	RIDMB270W0E	RIDMB270A0E	RIDMB27080E	RIDMB270M0E	RIDMB27090E	RIDMB27000E	RIDMB270F0E	RIDMB270I0E	
Codice Nuovo Riduttore	RIDMB27JC0E	RIDMB27JW0EA					RIDMB27JM0EC		RIDMB27JF0EB				
<b>FIAT</b>													
Doblò 2009 - (Nota 2)		X											
Panda 2009 - (Nota 2)							X				X		
Panda 2011 - (Nota 2)		X											
Qubo 2010 - (Nota 2)		X											
Punto 2009 - (Nota 2)		X											
Fiorino - (Nota 2)		X											
Multipla - (Nota 2)							X						
Motore Twin Air (Nota 7)		X	X										
<b>OPEL</b>													
Opel Zafira - (Nota 5)									X	X			
Opel Combo										X			
Opel Zafira Turbo IIªserie (Nota 5)				X									
<b>CITROEN</b>													
Citroen C3	X												
<b>RENAULT</b>													
Renault Kangoo	X												
<b>VOLKSWAGEN</b>													
Volkswagen Touran (Nota 1;6)					X								
Volkswagen Caddy (Nota 1)					X 6.5 bar								
<b>MERCEDES</b>													
Mercedes B200 (Nota 6)								X					
Mercedes E200 Kompressor (Nota 4;6)								X Ingresso ed uscita diversi					
<b>IVECO</b>													
Iveco IV260												X	
Iveco Daily 2800cc. (Nota 2)						X							
Iveco Daily 3000cc. (Nota 2)		X											

**NOTE**

1 - Compatibili con riduttore **TELEFLEX GFI**, non vanno bene per la sostituzione del riduttore elettronico **VENTREX**.

2 - Verificare sempre il tipo di riduttore presente sulla vettura: Metatron Meta M (bistadio) o Metatron Meta Mon 5 (monostadio) o Metatron ND1 (Metatron ND1 è riportata la pressione di lavoro sul corpo riduttore)

2 - RI-27-MT 8-10 bar equivalente Metatron Meta M bistadio

2 - RI-27-MT 8-10 bar equivalente Metatron Meta Mon 5 monostadio

2 - RI-27-MT1 6/7 bar /RI-27-MT1 9,5bar equivalente Metatron ND1 monostadio (attenzione esistono due versioni di ND1 6 bar/9,5 bar)

4 - Verificare raccordi in ingresso e in uscita dal riduttore. Ingresso tubo Dm.8mm Uscita tubo Dm.10mm filettatura M16x1,25

5 - Zafira con riduttore **Falcon** sostituire con riduttore **RI-27-Z**

5 - Zafira non turbo con riduttore **Landi** sostituire con il riduttore **RI-27-ZC**, all'interno della confezione troverete l'uscita gas per tubo ø10mm da utilizzare in caso di necessità al posto dell'uscita gas per tubo ø6mm già installata sul riduttore

5 - Zafira con riduttore **Rotarex** non sostituibile

5 - Zafira Turbo IIª serie con riduttore **Landi** sostituire con **RI-27-ZT**

6 - Il riduttore elettronico **Ventrex** non si può sostituire.

7 - RI-27-MT1 6/7 bar va bene per motori Twinair con sensore pressione **Keller**

7 - RI-27-MT1-SS 6/7 bar va bene per motori Twinair con sensore pressione **Sensata**



Tabella Compatibilità RI 27J Rev.16 del 16/03/2021

Descrizione e Codice Riduttore	RI-27J 2 bar	RI-27J-V 1 bar	RI-27J-V-1.3 1.3 bar
	RIDMB28040E	RIDMB2804V1	RIDMB2804VO
Trasformazioni Aftermarket fino a 300 kw	X		
Volvo (per mercato Italia)		X	
Volvo (per mercato Estero)			X