

## Schroefdraadafdichting

- Geschikt voor schroefdraden van buizen tot 3" en schroefverbindingen tot M80
- Schroefdraadafdichting vervangt alternatieve methoden, zoals: hennep en afdichtingstape
- Eenvoudig aan te brengen en nauwkeurig te doseren door middel van praktische 60 g accordeon fles
- Bruikbaar voor roestvrij staal (RVS) en passieve oppervlakken
- NSF P1 gecertificeerd, geschikt voor de levensmiddelenindustrie
- ANSI/NSF 61 gecertificeerd, geschikt voor (drink)water tot +82 °C
- DIN-DVGW goedgekeurd, DIN 751-1 voor gasvoorziening



### Toepassingsgebieden

- Borgen en dichten van metalen schroefdraden tot 3"

### Gebruiksaanwijzing

- Zorg dat de af te dichten delen schoon, droog en vetvrij zijn
- Aangedraaide schroefverbindingen zijn onmiddellijk bestand tegen max. 5 bar

### Opmerking

- Berner Schroefdraadafdichting kan met normaal gereedschap gedemonteerd worden

### Technische gegevens

Chemische basis	Methacrylic Acid
Temperatuurbestendigheid	-40 - +150 °C

Omschrijving	Kleur	Leveringsvorm	Inhoud	VPE Fles(sen)	Art. nr.
Schroefdraadafdichting	Geel	Flacon	50 ml	1/12	243445

Gr.: 04.301